

GTE Series/GTE Serisi



1 kW 41,4 kW

7 mm
Fin Spacing
Lamel Aralığı



GTE SERIES UNIT AIR COOLERS / GTE SERİSİ ODA SOĞUTUCULARI

CE

Fin Spacing Lamel Aralığı	TYPE Model	Surface Yüzey m ²	Capacity / Kapasite				Air Flow Hava Debisi m ³ /h	Tube Volume Boru Hacmi dm ³	Air Throw Üfleme Mesafesi m	Fan Data / Fan Bilgileri		Connections Bağlantılar		Electric Defrost Defrost Isıtıcılar		
			SC 1	SC 2	SC 3	SC 4				230 V AC 50 Hz 1400 d/d - rpm		Inlet Giriş mm	Outlet Çıkış mm	R1		R2
			ΔT 10K Te= 0°C	ΔT 8K Te= -8°C	ΔT 7K Te= -25°C	ΔT 6K Te= -31°C				Fan Diameter Fan Çapı mm	Sound Pressure Level Ses Basınç Seviyesi dB(A)			Coil Batarya W	Coil Batarya W	D.Tray Tava W
			W	W	W	W				nxØ mm						
7 mm	GTE 30.10.7	6,8	2307	1525	1277	1038	1550	1,3	11	1 x 300	39	1/2"	5/8"	4x200	5x200	2x200
	GTE 30.11.7	8,1	2854	2175	1632	1295	1495	1,4	12	1 x 300	39	1/2"	19	4x250	5x250	2x250
	GTE 30.12.7	11,7	3527	2484	1996	1585	1357	2,2	11	1 x 300	39	1/2"	19	4x250	5x250	2x250
	GTE 35.10.7	10,2	3819	2796	2186	1690	2450	2,1	13	1 x 350	42	1/2"	19	4x275	5x275	2x275
	GTE 35.11.7	14,6	4876	3293	2630	2153	2350	2,9	12	1 x 350	42	1/2"	19	4x275	5x275	2x275
	GTE 40.10.7	12,2	5224	3638	2838	2270	3550	2,5	15	1 x 400	51	1/2"	19	4x300	5x300	2x300
	GTE 30.21.7	17,6	5553	3774	3050	2495	3125	3,4	12	2 x 300	42	1/2"	19	4x475	5x475	2x475
	GTE 30.22.7	23,4	6602	4513	3412	2829	3025	4,5	11	2 x 300	42	1/2"	19	4x475	5x475	2x475
	GTE 35.21.7	21,9	7499	5320	4193	3443	5750	4,3	14	2 x 350	45	1/2"	19	4x475	5x475	2x475
	GTE 45.11.7	23,3	7624	5545	4243	3650	4235	4,6	19	1 x 450	48	1/2"	19	4x350	6x350	2x350
	GTE 45.12.7	28,7	8563	5845	4613	3815	4130	5,7	18	1 x 450	48	1/2"	19	4x475	6x475	2x475
	GTE 35.22.7	29,3	9020	6157	4916	4059	5550	5,7	13	2 x 350	45	1/2"	19	4x525	6x525	2x525
	GTE 40.20.7	24,4	9137	6358	4827	3988	6921	4,6	16	2 x 400	54	1/2"	19	4x525	5x525	2x525
	GTE 30.31.7	35	9796	6675	5190	4331	4495	6,7	12	3 x 300	44	1/2"	22	4x700	5x700	2x700
	GTE 40.21.7	32,5	11419	7711	5975	4886	6520	6,4	16	2 x 400	54	1/2"	22	4x525	5x525	2x525
	GTE 35.31.7	43,9	13667	9335	7302	6069	8350	8,6	14	3 x 350	47	1/2"	22	4x800	5x800	2x800
	GTE 45.21.7	46,5	15813	10649	8628	7132	8550	9,3	19	2 x 450	49	5/8"	28	4x675	6x675	2x675
	GTE 45.22.7	51,9	17004	11482	9244	7670	8500	10,3	18	2 x 450	49	5/8"	28	5x750	7x750	2x750
	GTE 40.31.7	57,3	19446	13168	10060	8223	9780	11,4	18	3 x 400	56	5/8"	35	5x825	7x825	2x825
	GTE 45.31.7	64,4	22741	15242	11543	9281	12825	12,8	22	3 x 450	53	5/8"	35	6x925	8x925	2x925
GTE 45.32.7	71,6	24204	16473	12686	9865	12800	14,3	21	3 x 450	53	5/8"	35	6x1025	8x1025	2x1025	
GTE 45.33.7	85,8	26814	18347	14291	11545	12750	17,1	21	3 x 450	53	5/8"	35	6x1225	8x1225	2x1225	
GTE 50.31.7	101,5	32717	22373	18173	14950	18598	20,5	26	3 x 500	59	22	42	6x1225	10x1225	2x1225	
GTE 50.41.7	135	41427	28052	21576	17830	24797	27,4	26	4 x 500	61	22	42	6x1625	10x1625	2x1625	



Dimensions/Boyutlar

TYPE Model	W	W1	L	H	H1	T	T1	T2	T3	T4	F	S	D	Connections Bağlantılar	
														Inlet Giriş	Outlet Çıkış
														mm	mm
GTE 30.10.7	290	470	660	450	490	380	-	-	-	-	130	330	3/4"	1/2"	5/8"
GTE 30.11.7	360	540	760	450	490	480	-	-	-	-	130	400	3/4"	1/2"	19
GTE 30.12.7	360	540	760	450	490	480	-	-	-	-	130	400	3/4"	1/2"	19
GTE 35.10.7	360	540	810	500	540	530	-	-	-	-	130	400	3/4"	1/2"	19
GTE 35.11.7	360	540	810	500	540	530	-	-	-	-	130	400	3/4"	1/2"	19
GTE 40.10.7	360	540	860	550	590	590	-	-	-	-	130	400	1"	1/2"	19
GTE 30.21.7	360	540	1210	450	490	930	480	450	-	-	130	400	3/4"	1/2"	19
GTE 30.22.7	360	540	1210	450	490	930	480	450	-	-	130	400	3/4"	1/2"	19
GTE 35.21.7	360	540	1310	500	540	1030	530	500	-	-	130	400	3/4"	1/2"	19
GTE 45.11.7	360	540	1030	600	640	690	-	-	-	-	160	400	1"	1/2"	19
GTE 45.12.7	360	540	1180	600	640	840	-	-	-	-	160	400	1"	1/2"	19
GTE 35.22.7	360	540	1310	500	540	1030	530	500	-	-	130	400	3/4"	1/2"	19
GTE 40.20.7	360	540	1310	550	590	1040	540	500	-	-	130	400	1"	1/2"	22
GTE 30.31.7	360	540	1660	450	490	1380	480	450	450	-	130	400	3/4"	1/2"	22
GTE 40.21.7	360	540	1310	550	590	1040	540	500	-	-	130	400	1"	1/2"	22
GTE 35.31.7	360	540	1810	500	540	1530	530	500	500	-	130	400	3/4"	1/2"	22
GTE 45.21.7	360	540	1680	600	640	1335	685	650	-	-	160	400	1"	5/8"	28
GTE 45.22.7	360	540	1830	600	640	1490	760	730	-	-	160	400	1"	5/8"	28
GTE 40.31.7	360	540	1980	600	640	1640	570	535	535	-	160	400	1"	5/8"	35
GTE 45.31.7	360	540	2180	600	640	1840	640	600	600	-	160	400	1"	5/8"	35
GTE 45.32.7	360	540	2380	600	640	2040	700	670	670	-	160	400	1"	5/8"	35
GTE 45.33.7	360	540	2780	600	640	2440	840	800	800	-	160	400	1"	5/8"	35
GTE 50.31.7	360	540	2780	700	740	2440	840	800	800	-	160	400	1"	22	42
GTE 50.41.7	360	540	3580	700	740	3240	840	800	800	800	160	400	1"	22	54

